

17 settembre 2009

PENTAX Optio E85

La scelta migliore per chi inizia a fotografare

PENTAX è lieta di annunciare la nuova fotocamera digitale compatta PENTAX Optio E85. Splendide foto con la massima semplicità operativa: nessun problema con la nuova Optio E85 pensata per i principianti. La grande varietà di modi Scena consente di avere sempre le impostazioni ideali in base alla situazione ed è sufficiente premere il pulsante di scatto per catturare il momento.



Questa nuova compatta succede all'apprezzata Optio E75. È equipaggiata con un sensore CCD da 12 Megapixel, rispetto al 10 Megapixel della Optio E75, per fornire immagini di altissima risoluzione. Inoltre, lo zoom ottico 3x 32-96mm è adatto ai soggetti vicini come ai paesaggi a distanza. La visione delle immagini è facilitata dall'ampio monitor LCD da 2,7 pollici con 230.000 punti. La sensibilità è compresa fra ISO 80 e 3200, per fotografare anche alla sera e in interni. Grazie alla batteria ricaricabile a ioni di litio, si possono scattare circa 200 fotografie con una carica.

La Optio E85 sarà disponibile a partire da ottobre 2009. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Fowa S.p.A., Via O. Tabacchi 29, 10132 Torino Tel.011.81.44.1 - Fax 011.899.39.77 Sito web prodotti fotografici PENTAX: www.pentaxfoto.it

Le principali caratteristiche in sintesi:

- CCD da 12,1 Megapixel
- Zoom ottico 3x (32 – 96 mm) f 2,9-5,2
- Ampio display LCD da 2,7" pollici con 230.000 punti
- Modalità automatica Scene
- Registrazione video VGA
- Memoria interna 10 MB
- Sensibilità ISO 80-3200
- Funzione di riconoscimento automatico del volto (massimo 10 alla volta)
- Dimensioni 93 x 58 x 23,5 mm
- Autonomia circa 200 scatti (standard CIPA) con la batteria ricaricabile Li-ion in dotazione
- Peso 125g

Caratteristiche tecniche della Optio E85

Tipo		Fotocamera digitale compatta con zoom incorporato, autofocus, esposizione automatica e flash automatico.
Risoluzione (pixel effettivi)		12,1 megapixel.
Sensore immagine		CCD da 1/2,3 pollici
Dimensioni immagine	Foto	12M, 10M, 8,9M (3:2), 8M, 5M, 3M, 2,1M (16:9), 2M, VGA
	Filmati	640, 320 (30fps)
Sensibilità ISO		Automatica, manuale (da ISO 80 a 3200)
Face Recognition		Fino a 10 volti Face Detection AF è l'impostazione predefinita nei modi: Ritratto, Autoritratto, Ritratto in notturna, Bambini e Animali. Face Detection AF non disponibile nei modi: Auto Scene, Sport, Paesaggi, Paesaggi notturni, Fuochi d'artificio, Fogliame, Acquario e Copia.
Supporto di memorizzazione		Schede di memoria SD, Schede di memoria SDHC
Bilanciamento del bianco		Automatico, Sole, Tungsteno, Fluorescente, Cielo nuvoloso
Obiettivo	Tipo	Power zoom PENTAX
	Focale	5,7mm-17,1mm (equivalente a 32mm-96mm nel formato 35mm)
	Apertura relativa	f/2,9 (grandangolo) - f/5,2 (teleobiettivo)
Zoom	Zoom ottico	3X
	Zoom digitale	Circa 5,0X (incremento=1,2)
Display		LCD a colori TFT da 2,7 pollici con circa 230.000 punti
Messa a fuoco	Aree AF	Autofocus multizona, Autofocus spot (centrale o selezionabile)
	Campo utile (dall'elemento frontale)	Normale: da 0,6m a infinito Macro: da 0,1m a 0,7m (in posizione grandangolare), da 0,35m a 0,7m (in posizione teleobiettivo)

Controllo esposizione	Sistema esposimetrico	Misurazione TTL con lettura Multizona, Media ponderata al centro e Spot
	Compensazione esposizione	±2 EV (passi da 1/3)
Modalità Scene		AUTO, Auto Scene, Programma, Sport, Paesaggi, Paesaggi notturni, Ritratto, Autoritratto, Ritratto in notturna, Museo, Neve, Tramonto, Fuochi d'artificio, Spiaggia, Festa, Fogliame, Acquario, Bambini e animali, Copia, Controluce, Video, Audio, Aggiunta cornice.
Modi di riproduzione		DPOF, Presentazione, Ritaglio, Ridimensionamento, Rotazione, Editing filmati (Divisione, Revisione, Salto, Pausa, Salva fotogramma, Avanti veloce, Indietro veloce), Copia su scheda, Protezione.
Tempi di posa		Circa 1/2000 sec. – 2 sec.
Flash incorporato	Modi flash	Flash automatico, Flash disattivato, Fill-in, Funzione di riduzione effetto "Occhi rossi".
	Campo utile	Grandangolare: circa 0,6m-3m (con sensibilità automatica); Teleobiettivo: circa 0,6m-1,8m (con sensibilità automatica)
Scatto		Singolo, Raffica (1,1 fps messa a fuoco fissa), Raffica multipla (16 scatti VGA ad intervalli selezionabili di 1/7,5, 1/15 o 1/30 sec.).
Alimentazione	Tipo	Batteria ricaricabile al litio D-LI95
	Autonomia	Circa 200 fotografie (standard CIPA)*
Interfacce		Uscita USB 2.0 (High Speed)/Terminale AV (senza uscita audio)
Uscita video		NTSC/PAL
Dimensioni		93(L) x 58(A) x 23,5(P)mm
Peso		125g circa (senza batterie e scheda SD)

* Il numero di immagini registrabili si basa sulle condizioni di misurazione standard CIPA, ma può variare con le condizioni di impiego della fotocamera.

Importato e distribuito da:
 FOWA S.p.A. – Via Tabacchi 29 – 10132 Torino
 Tel.011.81.44.1 - Fax 011.899.39.77
www.fowa.it

Sito web prodotti fotografici PENTAX: www.pentaxfoto.it